






## Strahler und Spießstrahler



mit auswechselbaren LED Komponenten  
und integriertem Überspannungsschutz  
Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar  
bzw. für Reflektorlampen PAR 20  
Aluminiumguss  
drehbar 360°, schwenkbar 120°  
mit Montageplatte bzw. Erdspieß  
mit 2,5 m Kabel und Stecker  
Borosilikatglas klar



..2153, ..2353



..2154, ..2354

Abstand [m]	Ø Kegel [m]	Beleuchtungs- stärke [lx]
6,0	3,5	20
4,0	2,3	40
2,0	1,2	170

..2353, ..2354 Halbstreuwinkel 30°



Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Farbe
Wandstrahler mit LED			
662353	1 × LED 8 W	800 lm	schwarz
682353	1 × LED 8 W	800 lm	weiß
.. 1005	passender Eckbock		
Spießstrahler mit LED			
662354	1 × LED 8 W	800 lm	schwarz
682354	1 × LED 8 W	800 lm	weiß

Nummer	Bestückung	Lampenabmessung	Sockel	Farbe
Wandstrahler für Reflektorlampen				
662153	1 × Lampe PAR 20	max. Ø 64 × 90 mm	E27	schwarz
682153	1 × Lampe PAR 20	max. Ø 64 × 90 mm	E27	weiß
90750108	empfohlenes Leuchtmittel			
.. 1005	passender Eckbock			
Spießstrahler für Reflektorlampen				
662154	1 × Lampe PAR 20	max. Ø 64 × 90 mm	E27	schwarz
682154	1 × Lampe PAR 20	max. Ø 64 × 90 mm	E27	weiß
90750108	empfohlenes Leuchtmittel		E27	