















Ocular® Spot

Ocular® Spot	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular Spot 1 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>lens: ø 67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 1 × LED 7W 7W/510 lm Dimmung: 1-10V B 165 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 60° EEK: A+ 234DL01000 234DL010PO
Katalogseite 74			
Ocular Spot 1 Zoom 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>lens: ø 67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 1 × LED 7W 7W/510 lm Dimmung: 1-10V B 165 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 30° - 60° EEK: A+ 234DL01100 234DL011PO
Katalogseite 74			
Ocular Spot 1 rund 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>canopy round</i> <i>lens: ø 67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 1 × LED 7W 7W/510 lm Dimmung: 1-10V B 165 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 60° EEK: A+ 234DL05000 234DL050PO
Katalogseite 74			
Ocular Spot 1 Zoom rund 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>canopy round</i> <i>lens: ø 67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 1 × LED 7W 7W/510 lm Dimmung: 1-10V B 165 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 30° - 60° EEK: A+ 234DL05100 234DL051PO
Katalogseite 74			
Ocular Spot 2 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>lens: ø 67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 2 × LED 7W Gesamt: 17W/1020 lm Dimmung: 1-10V B 220 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 60° EEK: A+ 234DL02000 234DL020PO
Katalogseite 72/73			
Ocular Spot 2 Zoom 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>lens: ø 67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 2 × LED 7W Gesamt: 17W/1020 lm Dimmung: 1-10V B 220 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 30° - 60° EEK: A+ 234DL01200 234DL012PO
Katalogseite 68			
Schieneadapter Eutrac Dreiphasenschiene	weiss grau	<i>white</i> <i>grey</i>	234SO00050 234SO00060
Andere Fabrikate auf Anfrage möglich. <i>Other makes available on request.</i>			



Ocular® Spot

Ocular® Spot	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular Spot 3 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>Dimmable 1 - 10 V</i> <i>lens: Ø67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 3 × LED 7W Gesamt: 21W/1530 lm Dimmung: 1-10V B 500 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 60° EEK: A+ 234DL04200 234DL042PO
Katalogseite 74			
Ocular Spot 3 Zoom 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>Dimmable 1 - 10 V</i> <i>lens: Ø67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 3 × LED 7W Gesamt: 21W/1530 lm Dimmung: 1-10V B 500 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 30° - 60° EEK: A+ 234DL04300 234DL043PO
Ocular Spot 1 Halbeinbau rund 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert Deckenplatte auf Wunsch quadratisch. <i>Square plate are available.</i>	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>canopy round</i> <i>Dimmable 1 - 10 V</i> <i>lens: Ø67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 1 × LED 7W 7W/510 lm Dimmung: 1-10V L 165 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 60° EEK: A+ 234DL08400 234DL084PO
Ocular Spot 1 Halbeinbau Zoom rund 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert Deckenplatte auf Wunsch quadratisch. <i>Square plate are available.</i>	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>canopy round</i> <i>Dimmable 1 - 10 V</i> <i>lens: Ø67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 1 × LED 7W 7W/510 lm Dimmung: 1-10V L 220 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 30° - 60° EEK: A+ 234DL08500 234DL085PO
Ocular Spot 2 Halbeinbau 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>Dimmable 1 - 10 V</i> <i>lens: Ø67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 2 × LED 7W Gesamt: 14W/1020 lm Dimmung: 1-10V L 220 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 30° - 60° EEK: A+ 234DL07800 234DL078PO
Ocular Spot 2 Halbeinbau Zoom 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik Linse: ø 67 mm matt vernickelt poliert	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics</i> <i>Dimmable 1 - 10 V</i> <i>lens: Ø67 mm</i> <i>mat nickel</i> <i>polished</i>	inkl. 2 × LED 7W Gesamt: 14W/1020 lm Dimmung: 1-10V L 220 × H 170 mm Abstrahlwinkel: 30° - 60° EEK: A+ 234DL07900 234DL079PO



Ocular® Spot

Serie 100

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

**Ocular Spot 1
Serie 100**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics
lens: Ø 100 mm*inkl. 1 x LED 20W
20W/1914 lm
Dimmung: 1-10V
L 165 x H 170 mm
Abstrahlwinkel: 70°
EEK: A+

matt vernickelt


mat nickel

234DL03000

poliert

polished

234DL030PO

**Ocular Spot 1
Serie 100
Zoom**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics
lens: Ø 100 mm*inkl. 1 x LED 20W
20W/1914 lm
Dimmung: 1-10V
L 165 x H 170 mm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
EEK: A+

matt vernickelt

mat nickel

234DL03100

poliert

polished

234DL031PO

Katalogseite 70/71

**Ocular Spot 1
Serie 100 rund**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,
Anschlussdose rund
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics
canopy round
lens: Ø 100 mm*inkl. 1 x LED 20W
20W/1914 lm
Dimmung: 1-10V
D 116 x H 170 mm
Abstrahlwinkel: 70°
EEK: A+

matt vernickelt

mat nickel

234DL06000

poliert

polished

234DL060PO

Katalogseite 70/71

**Ocular Spot 1
Serie 100
Zoom rund**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,
Anschlussdose rund
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics
canopy round
lens: Ø 100 mm*inkl. 1 x LED 20W
20W/1914 lm
Dimmung: 1-10V
D 116 x H 170 mm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
EEK: A+

matt vernickelt


mat nickel

234DL06100

poliert

polished

234DL061PO

**Ocular Spot 2
Serie 100**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics
lens: Ø 100 mm*inkl. 2 x LED 20W
Gesamt: 40W/3828 lm
Dimmung: 1-10V
L 235 x H 170 mm
Abstrahlwinkel: 70°
EEK: A+

matt vernickelt


mat nickel

234DL04000

poliert

polished

234DL040PO

**Ocular Spot 2
Serie 100
Zoom**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics
lens: Ø 100 mm*inkl. 2 x LED 20W
Gesamt: 40W/3828 lm
Dimmung: 1-10V
L 235 x H 170 mm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
EEK: A+

matt vernickelt

mat nickel

234DL04100

poliert

polished

234DL041PO

**Schienenadapter
Eutrac Dreiphasenschiene**

weiss

white

234SO00050

grau

grey

234SO00060

Andere Fabrikate auf Anfrage möglich.
Other makes available on request




Ocular® Spot

Serie 100

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

**Ocular Spot 3
Serie 100**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics canopy round lens: Ø 100 mm*inkl. 2 × LED 20W
40W/3828 lm
Dimmung: 1-10V
L 235 × H 170 mm
Abstrahlwinkel: 70°
EEK: A+

matt vernickelt


mat nickel

234DL07300

poliert

polished

234DL073PO

**Ocular Spot 3
Serie 100
Zoom**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics canopy round lens: Ø 100 mm*inkl. 2 × LED 20W
40W/3828 lm
Dimmung: 1-10V
L 235 × H 170 mm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
EEK: A+

matt vernickelt

mat nickel

234DL08300

poliert

polished

234DL083PO

**Ocular Spot 1 Halbeinbau
Serie 100 rund**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 100 mm*inkl. 1 × LED 20W
20W/1914 lm
Dimmung: 1-10V
L 165 × H 170 mm
Abstrahlwinkel: 70°
EEK: A+

matt vernickelt

mat nickel

234DL07600

poliert

polished

234DL076PO

Deckenplatte auf Wunsch quadratisch.
*Square plate are available.***Ocular Spot 1 Halbeinbau
Serie 100
Zoom rund**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 100 mm*inkl. 1 × LED 20W
20W/1914 lm
Dimmung: 1-10V
L 165 × H 170 mm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
EEK: A+

matt vernickelt


mat nickel

234DL08600

poliert

polished

234DL086PO

Deckenplatte auf Wunsch quadratisch.
*Square plate are available.***Ocular Spot 2 Halbeinbau
Serie 100**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics canopy round lens: Ø 100 mm*inkl. 2 × LED 20W
40W/3828 lm
Dimmung: 1-10V
L 235 × H 170 mm
Abstrahlwinkel: 70°
EEK: A+

matt vernickelt


mat nickel

234DL07700

poliert

polished

234DL077PO

**Ocular Spot 2 Halbeinbau
Serie 100
Zoom**Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund
Linse: Ø 100 mm*spotlight with swivel-mounted lens optics canopy round lens: Ø 100 mm*inkl. 2 × LED 20W
40W/3828 lm
Dimmung: 1-10V
L 235 × H 170 mm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
EEK: A+

matt vernickelt

mat nickel

234DL08700

poliert

polished

234DL087PO



	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Classic	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 150W zugelassen	232ZB00080
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Niedervolt	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 50W zugelassen	234ZB00030
Ocular Linse	Linse	<i>lens</i>	ø 67 mm	232ET00800
Ocular Linse LED	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	ø 67 mm	234ET00100
Ocular Linse Serie 100	Linse	<i>lens</i>	Ø 100 mm	232ET00801
Ocular Linse LED Serie 100	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	Ø 100 mm	234ET00200
Abdeckglas für Ocular Niedervolt	klar	<i>clear</i>	ø 67 mm	234ZB001KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB001MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB001SW
Abdeckglas für Ocular Niedervolt Serie 100	klar	<i>clear</i>	Ø 100 mm	234ZB002KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB002MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB002SW
Ocular Seilset	Zwei Seile im Set	<i>Steelcable set</i>	2000 mm	232ET01021
			3000 mm	232ET01022
Ocular Seilhalter	Seilhalter	<i>Steelcable support</i>		232ST01300
Ocular Baldachin quadratisch	gebürstet	<i>brushed</i>	L 90 × B 90 × T 15 mm	232ET01000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232ET010PO
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232ET010MS
Leuchtmittel für E14 LED -Filament Für White Moons, Dione und Stilio	Kugelform	<i>globe shape</i>	4W/350 lm klar	116LED02100
Leuchtmittel für E27 LED -Filament Für White Moons, Dione und Stilio	Klassische Glühlampenform	<i>brushed</i>	8W/806 lm klar	116LED02130