

# Byok

## Piani Mono 165 Downlight



### Oberfläche

- Aluminium poliert
- Aluminium matt
- schwarz matt

### Leuchte

- höhenverstellbar
- höheneinstellbar

## Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Byok
<b>Designer</b>	Kai Byok
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Kabellänge</b>	300 cm
<b>Dimmbarkeit</b>	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	beim Hersteller / im Werk
<b>Systemleistung</b>	10 x 3,6 Watt
<b>Gesamtlichtstrom in lm</b>	3.060
<b>Maße</b>	H 1 cm   B 5 cm   L 165 cm

## Beschreibung

Die Byok Piani Mono 165 Downlight ist eine schlanke Pendelleuchte aus massivem, 1 cm dickem Aluminium. Für blendfreie Arbeitsplätze und Esszimmertische lässt sich die Piani Mono 165 Downlight in der Längsachse neigen. Zehn moderne, austauschbare LEDs sind inklusive.

Es gibt diese Leuchte entweder höheneinstellbar bis 300 cm (die Kabel können bei der Montage auf die gewünschte Länge eingestellt werden) oder höhenverstellbar bis 300 cm (die Gesamthöhe kann auch nach der Montage angepasst werden). Diese Pendelleuchte wird in drei Oberflächen angeboten: schwarz matt, Aluminium poliert oder Aluminium matt.

Die integrierten LEDs sind **bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer**. Auf Anfrage werden sie auch mit Gestensteuerung und Dim2Warm Technologie angeboten. Bei Gestensteuerung wird das Licht gedimmt, indem die Hand flach unter die Leuchte gehalten wird. Dabei nimmt durch die Verwendung der Dim2Warm Technologie das Licht beim Dimmen eine wärmere Farbe an. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe der LEDs von 2.700 Kelvin extra warmweiß auf 2.100 Kelvin extra warmweiß. Der Dimmbereich liegt dabei zwischen 0 und 100 Prozent.