

# Byok

## Assiale L



### Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- Tageslicht- und Bewegungssensor

### Version

- drehbar
- starr

## Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Byok
<b>Designer</b>	Kai Byok
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Leistung (max. Watt)</b>	60 Watt
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	80
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	3.000 warmweiß
<b>Gesamtlichtstrom in lm</b>	4.400 lm nach unten, 4.400 lm nach oben
<b>Lichtverteilung</b>	direkt und indirekt
<b>Maße</b>	H 48 cm   B 7 cm   L 180 cm

## Beschreibung

Die Byok Assiale L wird direkt an der Decke befestigt. Sie ist jeweils starr oder drehbar erhältlich. Das Gelenk der drehbaren Leuchte ist sowohl flexibel als auch robust. Durch eine federnd gelagerte Mechanik ist das Gelenk beim Drehen der Leuchte geschützt.

Die Leuchte ist in der Oberfläche Aluminium eloxiert sowie auch auf Anfrage in RAL-Farben nach Wahl gepulvert, erhältlich. Die Assiale wird zudem in verschiedenen Versionen angeboten: DALI dimmbar oder mit Licht- und Bewegungssensor steuerbar. Sie gibt gleichzeitig Up- und Downlight ab.

Im Unterschied zur Assiale T verfügt diese Leuchte über eine L-Form.