

# less'n'more

## Ylux Wand- / Deckenstrahler



### Leuchtenkopf

- schwarz glänzend
- weiß matt
- Aluminium poliert
- weiß glänzend
- schwarz matt

### Baldachin

- Beton weiß
- Beton grau

### Dimmbarkeit

- Drehdimmer am Leuchtenkopf
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer

## Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	less'n'more
<b>Designer</b>	less'n'more
<b>Schutzart</b>	IP43
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Material</b>	Aluminium, Beton, Glas
<b>Abstrahlwinkel</b>	50 - 100 Grad
<b>Leistung in Watt</b>	12,6 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	95
<b>Lichtstrom in lm</b>	1.200
<b>Baldachin Maße</b>	15 cm
<b>Leuchtenkopf Maße</b>	9 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	vor Ort selbst
<b>LED Anzahl</b>	1
<b>Lichtverteilung</b>	direkt
<b>Maße</b>	H 18 cm

## Beschreibung

Der Less'n'more Ylux Wand- / Deckenstrahler kann für die Decke oder Wand verwendet werden. Der Leuchtenkopf ist um 360 Grad dreh- und 135 Grad neigbar. Er hat einen Durchmesser von 9 cm. Als Leuchtmittel dient eine integrierte LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß. Der Abstrahlwinkel des Leuchtenkopfs ist von 50 bis 100 Grad stufenlos verstellbar. Durch Drehen der Linse verändert sich der Abstrahlwinkel. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche.

Der Ylux Wand- / Deckenstrahler verfügt über einen Baldachin mit einem Durchmesser von 15 cm sowie einer Höhe von 5,5 cm. Dieser ist in Beton weiß oder Beton grau erhältlich. Auf Anfrage wird die Leuchte auch mit einem Baldachin in Schwarz angeboten. Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Materials können die Oberflächen für den Baldachin variieren, d.h. heller/dunkler ausfallen. Auf Anfrage gibt es diese Wand- / Deckenleuchte auch als Einbauleuchte mit einem Alumontageteller mit einem Durchmesser von 10 cm.

Der Leuchtenkopf des Ylux Wand- / Deckenstrahlers ist in den Farben Aluminium poliert, weiß glänzend, weiß matt, schwarz glänzend oder schwarz matt erhältlich. Er wird aus Aluminium hergestellt. Die Leuchte wird bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer oder mit einem integrierten Drehdimmer am Leuchtenkopf angeboten. Auf Anfrage gibt es die Wand- und Deckenleuchte auch DALI dimmbar.