

# less'n'more


## Mimix Beton Unterbaustrahler



### Oberfläche

- grau
- weiß

### Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	less'n'more
<b>Designer</b>	less'n'more
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP43
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Tiefe in cm</b>	7
<b>Material</b>	Aluminium, Beton, Glas
<b>Abstrahlwinkel</b>	100 Grad
<b>Dimmbarkeit</b>	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
<b>Leistung in Watt</b>	4,5 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>LED (austauschbar)</b>	ja
<b>Ra</b>	85
<b>Lichtstrom in lm</b>	390
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Leuchtenkopf Maße</b>	6 cm
<b>LED Anzahl</b>	1
<b>Lichtverteilung</b>	direkt
<b>Maße</b>	H 14 cm

### Beschreibung

Das Gehäuse wird beim less'n'more Mimix Beton Unterbaustrahler in die Wand eingebaut. Dadurch nimmt diese Wandleuchte nicht viel Platz im Raum ein und gibt dennoch direkt viel Licht nach unten ab. Die Linsen lassen sich beliebig einstellen, womit das Licht ausgerichtet werden kann.

Um das Betongehäuse herum ist ein ringförmiger Bereich sichtbar. Auf Wunsch gibt es auch ein Montageblech für einen rahmenlosen Einbau in eine Hohlraumwand. Dieses Montageblech wird als Zubehör angeboten. Das Gehäuse der Wandleuchte ist in zwei Oberflächen erhältlich. Die Leuchte lässt sich bauseitig dimmen.