

# less'n'more

## Zeus Wand / Deckenleuchte Z-MDL1



### Dimmbarkeit

- Tastdimmer am Baldachin
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer


### Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

### flexible\_arm

- Textil blau
- Textil anthrazit
- Aluminium
- Textil grün
- Textil rot
- Textil braun
- Textil weiß
- Textil schwarz

## Technische Informationen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Land der Herstellung</b>     |  Deutschland |
| <b>Hersteller</b>               | less'n'more   |
| <b>Designer</b>                 | less'n'more   |
| <b>Schutzart</b>                | IP43  |
| <b>Lieferumfang</b>             | LED   |
| <b>Material</b>                 | Aluminium, Glas   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>           | 15 - 75 Grad  |
| <b>Leistung in Watt</b>         | 4,2 W   |
| <b>LED</b>                      | inklusive   |
| <b>Ra</b>                       | 90  |
| <b>Lichtstrom in lm</b>         | 450   |
| <b>Farbtemperatur in Kelvin</b> | 2.700 extra warmweiß  |
| <b>Baldachin Maße</b>           | 10 cm   |
| <b>Leuchtenkopf Maße</b>        | 3 cm  |
| <b>Leuchtmittelwechsel:</b>     | vor Ort selbst  |
| <b>Maße</b>                     | L max. 23 cm  |

## Beschreibung

Die Less'n'more Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-MDL1 wird in die Decke oder Wand hineingebaut. Die Einbauleuchte hat als Baldachin einen Montageteller aus Aluminium mit einem Durchmesser von 10 cm. Sie wird auf Hohlwanddose oder Unterputzdose montiert, **der externe Transformator wird in Decke oder Wand hineingebaut.**

Die Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-MDL1 verfügt über einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig streck- und biegsam ist, so dass er immer wieder neu ausgerichtet werden kann. Bei maximaler Ausstreckung des Leuchtenarms hat die Leuchte eine Länge von 23 cm. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun.

Leuchtenkopf und Montageteller sind in den Oberflächen Aluminium und schwarz erhältlich. Der Abstrahlwinkel des Lichts kann stufenlos zwischen 15 und 75 Grad eingestellt werden. Um den Abstrahlwinkel zu verstellen, wird die Glaslinse aus dem Leuchtenkopf heraus oder in diesen hineingedreht. Der Abstrahlwinkel bestimmt, in welchem Winkel das Licht aus einem LED Strahler austritt. Je größer der Abstrahlwinkel, desto größer wird die beleuchtete Fläche, diese wird aber auch weniger hell, da mehr Fläche beleuchtet wird.

Im Leuchtenkopf ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß integriert. Die Zeus Wand- und Deckenleuchte wird bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer oder mit einem eingebauten Tastdimmer am Montageteller / Baldachin angeboten. Die Version mit Tastdimmer kann über den Taster geschaltet und gedimmt werden. Auf Anfrage gibt es die Einbauleuchte auch mit anderen Farben für den Leuchtenarm. Zudem ist auch eine größere Leuchte dieser Serie von Less'n'more mit einer maximalen Länge von 54 cm erhältlich.