

# Betec


## Clarus 16 cm Typ 11



### Oberfläche

- Chrom
- gold matt
- Messing glänzend
- Messing matt
- Nickel glänzend
- Nickel matt
- schwarz
- brüniert
- gold glänzend

### Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Betec
<b>Designer</b>	Horst Lettenmayer
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Ausladung in cm</b>	11
<b>Material</b>	Messing
<b>Dimmbarkeit</b>	mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
<b>Leistung in Watt</b>	2,5 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Lichtstrom in lm</b>	84,6
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Maße</b>	H 20 cm   L 16 cm

### Beschreibung

Diese Betec Clarus ist eine Bilderleuchte mit einer Länge von 16 cm. Sie verfügt über eine Ausladung von 11 cm (Bügeltyp 11). Ihr Leuchtenkopf ist um die eigene Achse drehbar, so dass ein Bild blendfrei beleuchtet werden kann. Die hohe konstante Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch und extrem hohe Lebensdauer sind ideale Voraussetzungen für die moderne Bilderbeleuchtung. Diese Leuchte eignet sich ideal zur Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung.

Die Betec Clarus wird in den Oberflächen Messing glänzend, Messing matt, Chrom, Nickel glänzend, Nickel matt, brüniert, schwarz matt, gold glänzend und gold matt angeboten. Im Lieferumfang enthalten ist ein Befestigungsset, mit dem die Leuchte leicht direkt an einem Bild oder an der Wand befestigt werden kann. Die Bilderleuchte wird standardmäßig mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert. Auf Anfrage ist sie auch mit 2.400 Kelvin extra warmweiß, 3.000 Kelvin warmweiß oder 3.100 Kelvin weiß erhältlich. Die integrierte, dimmbare LED zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra >90 aus. Als Zubehör wird ein Touchdimmer angeboten, mit dem die Leuchte durch Berührung geschaltet und gedimmt werden kann. Betec bietet die Clarus Leuchte in zehn weiteren Längen und mit einer Ausladung von 17 cm oder 22 cm an.