

Lichtlauf

UpLight Down



Durchmesser in cm

- 40
- 50
- 30

Kabelfarbe

- rot
- weiß
- grau

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Lichtlauf
Designer	Christoph Matthias
Entwurfjahr	2012
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	Leuchtmittel/ Bulb
Material	Polyethylen, Textil
Oberfläche	weiß
Kabellänge	250 cm
Dimmbarkeit	bauseitig dimmbar
Socket / Fassung	E27
Schaltbarkeit	auf der Zuleitung
Leistung (max. Watt)	70 Watt
Leuchtmittelwechsel:	vor Ort selbst

Beschreibung

Die Lichtlauf UpLight Down ist die Bodenversion der UpLight Leuchte. Ergänzt mit Standring und Fußschalter, erhellt diese Leuchte mit ihrem milden Licht niedrige Raumzonen und erzeugt so eine besondere und variable Lichtstimmung. Die weiße Hohlkugel aus widerstandsfähigem und hochwertigen Polyethylen ist in drei unterschiedlichen Durchmessern, das textile Kabel in drei verschiedenen Farben erhältlich. Die UpLight Down von Lichtlauf besitzt eine E27-Keramik Fassung und kann sowohl mit herkömmlichen Halogen-Leuchtmitteln als auch mit LED-Retrofit Leuchtmitteln betrieben werden. Diese portable Leuchte ist mit einem Durchmesser von 30 cm, 40 cm oder 50 cm erhältlich. Das textile 2,5 m lange Kabel wird wahlweise in weiß, rot oder grau angeboten. Auf Anfrage ist das textile Kabel auch in anderen Farben und Längen erhältlich.