

# Lichtlauf


## eNormajeane double 160



### Oberfläche

- schwarz / kupfer
- weiß
- weiß / kupfer

## Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Lichtlauf
<b>Entwurfjahr</b>	2016
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Material</b>	Aluminium, Stahl
<b>Kabelfarbe</b>	transparent
<b>Kabellänge</b>	200 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höhenverstellbar
<b>Dimmbarkeit</b>	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	90
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	3.000 warmweiß
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	beim Hersteller / im Werk
<b>Systemleistung</b>	3 x 12 Watt
<b>Gesamthöhe</b>	200 cm
<b>Maße</b>	H 22 cm   B 30 cm   L 160 cm

## Beschreibung

Wie ein Kleid im Aufwind über einem U-Bahnschacht schwebt die eNormajeane double 160 von Lichtlauf über dem Tisch und sendet kräftiges, weiches Licht nach unten und zwischen den beiden Lagen des zu einem Volumen geformten Leuchtschirms hindurch auch reflektiert in den Raum ab. Zwischen den beiden Lagen des Leuchtschirms entsteht durch Mehrfachreflexion ein intensives Glühen. Kupfer, der Farbkontrast zwischen Innen- und Außenseite macht die Spannung aus. Jede Leuchte ist, individuell von Hand geformt, ein Unikat. Die eNormajeane double 160 von Lichtlauf kommt überall dort zum Einsatz, wo größere, lange Tische mit einer Lichtskulptur ergänzt werden sollen. Der aus zwei Lagen bestehende Leuchtschirm aus Aluminium ist an den äußeren Seiten in braunschwarz oder weiß erhältlich. Die inneren Seiten des Leuchtschirms sind von Hand belegt mit Blattmetall Kupfer oder in weiß. Die drei integrierten LEDs mit einer Leistung von jeweils 12 Watt besitzen eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß. Das Licht der integrierten LEDs dieser dimmbaren Leuchte zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra 90 aus. Der Leuchtschirm der eNormajeane double ist 160 cm lang, 30 cm breit und ca. 22 cm hoch. Durch den handwerklichen Herstellungsprozess bedingt kann es zu Unregelmäßigkeiten in der blattveredelten Oberfläche kommen. Die Gesamthöhe der Leuchte beträgt max. 200 cm, die rechteckige Deckenaufhängung ist 110 cm lang, 5 cm breit und 3 cm hoch. Die Höhenverstellung der eNormajeane double 160 erfolgt direkt an den drei Drahtseilen, mit denen die Leuchte von der Decke abgependelt wird. Die eNormajeane double 160 von Lichtlauf ist auch mit einem 125 cm langen Leuchtschirm erhältlich.